



Serie de 200mm

Semáforo para tráfico y peaton de 200mm, cronómetro de cuenta regresiva a dos colores



Características:

Dos dígitos en verde muestran la cuenta regresiva, lo que indica el tiempo restante para permitir el cruce a los peatones. Además incluye la silueta con animación en verde que actúa en armonía al tiempo restante. La silueta en la luz roja es estática. También cuenta con la aprobación del Ministro de Seguridad Pública en materia de Productos de Tráfico bajo las normas CE y GB14887-2003. Como este, varios de nuestros productos superan los estándares ITE y SABS.



Modelo: RX200-3-25-1D

Color	Ctd.de LED's	Intensidad luminosa	Longitud de onda	Ang. de Visión		Consumo	Voltaje: AC110V or -220V -50/60Hz	Temperatura de trabajo -40~ +80°C	Carcasa Material: PC UV resistente
				I/D	S/I				
rojo	66pzs	≥200cd	625±5nm	30°	30°	≤6W			
verde	96pzs	≥550cd	505±5nm	30°	30°	≤9W			
rojo	64pzs	≥200cd	625±5nm	30°	30°	≤7W			
verde	64pzs	≥350cd	505±5nm	30°	30°	≤8W			

Semáforo Cruz Roja y Flecha Verde de 200mm



Características:

Mayormente es utilizado en casetas de cobro, en estacionamientos públicos para guiar al conductor hacia localidades disponibles o simplemente detenerse. También cuenta con la aprobación del Ministro de Seguridad Pública en materia de Productos de Tráfico bajo las normas CE y GB14887-2003. Como este, varios de nuestros productos superan los estándares ITE y SABS.



Modelo: CD200-3-25D
Uso horizontal o vertical

Color	Ctd.de LED's	Intensidad luminosa	Longitud de onda	Ang. de Visión		Consumo	Voltaje: AC85-265V -50/60Hz or 12V/24VDC	Temperatura de trabajo -40~ +80°C	Carcasa Material: PC UV resistente
				I/D	S/I				
rojo	45pzs	≥100cd	625±5nm	30°	30°	≤6W			
verde	36pzs	≥200cd	505±5nm	30°	30°	≤6W			